Dane aktualne na dzień: 28-10-2026 02:55

Link do produktu: https://ficamp.pl/aventa-compact-plus-ii-gen-ext-unit-biala-p-109.html

Aventa Compact Plus II Gen. ext. unit, biała

Cena brutto	**11 236,50 zł**
Cena netto	**9 135,37 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**14 dni**
Kod producenta	**44301-01**

Opis produktu

Aventa compact plus 2. Generacja

Kompaktowy dachowy system klimatyzacji o wysokiej wydajności chłodzenia

Szczegóły produktu/etykiety

- **Szczególnie cichy w nowym trybie nocnym**
- **Doskonałe chłodzenie o mocy 2200 W**
- **Moc grzewcza 1500 W**
- **Wygodna kontrola**

Opis produktu

2. Najnowsza generacja klimatyzatorów dachowych Aventa zapewnia wyjątkowo przyjemną temperaturę i jest wyjątkowo cicha w działaniu. Należy podkreślić niską masę całkowitą systemów, która jest możliwa dzięki instalacji najnowocześniejszych technologii. Bezstopniowa regulacja sprężarki zapewnia wyjątkową wydajność chłodzenia, a w połączeniu ze zmienionym trybem nocnym zapewnia ciche noce. Przyjazny dla klienta rozdzielacz powietrza stanowi element stylistyczny pojazdu.

- Wysoka wydajność: przy niskiej wadze wynoszącej zaledwie 24,2 kg.

- Niski poziom hałasu: wyjątkowo cichy dzięki nowej sprężarce i wewnętrznemu wentylatorowi

- Lekkość: to najlżejszy system klimatyzacji w swoim rodzaju dzięki nowej konstrukcji.

- Przyciąga wzrok: Ponadczasowy design wewnątrz i na zewnątrz

Dalsze zalety produktu:

- Automatyczna klimatyzacja Truma z systemem Aventa 2. Generacja i ogrzewanie Combi

- Użyj timera, aby zaprogramować żądany czas pracy
- Sterowanie za pomocą systemu Truma iNet X, zdalnego sterowania i Truma CP plus
- Interfejs iNet X AC w zestawie
- 5 lat gwarancji w przypadku doposażenia przez autoryzowanego dealera Truma

Cechy/szczegóły techniczne (nr artykułu. 44301-01)

Producent	Truma
Obszar chłodzenia	+4 °C do +40 °C
Kolor	biały
Wydajność chłodzenia	2200 W
Moc cieplna	1500 W
Pobór mocy w trybie chłodzenia (230 V)	5 A
Pobór mocy w trybie ogrzewania (230 V)	2,1 A
Zasilanie	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Zalecana długość pojazdu	Do 6 m
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)	786 x 577 x 245 mm
Wymiary wycięcia dachowego (dł. x szer.)	380 x 350 mm / 400 x 400 mm
Waga	24,2 kg

Zakres dostawy:

Jednostka zewnętrzna, interfejs iNet X AC, szablon montażowy, instrukcja obsługi i instalacji

Rozdzielacz powietrza nie wchodzi w zakres dostawy i należy go zamówić osobno.

Pasujące artykuły:

Panel Truma iNet X: Centralny system operacyjny dla urządzeń Truma kompatybilnych z iNet X za pośrednictwem smartfona / tabletu (36414-01)

Truma CP plus: Cyfrowy panel sterowania do systemów ogrzewania i klimatyzacji Truma Combi. Z automatyczną klimatyzacją, funkcją doładowania i wyłącznikiem czasowym. (36023-01)

Nawiewnik Aventa Premium: z przyciemnianym oświetleniem LED i pełną regulacją, dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych (40802-06 cappuccino), (40802-07 stone)

Dystrybutor powietrza Aventa: dostępny w dwóch kolorach (40802-01 cappuccino), (40802-02 stone)