

Link do produktu: <https://ficamp.pl/bateria-jednouchwytowa-london-ciepła-zimna-woda-biały-p-143.html>



Bateria jednouchwytowa London Ciepła Zimna Woda Biały

Cena brutto	140,00 zł
Cena netto	113,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	300/565

Opis produktu

Bateria Jednouchwytowa Comet London – Ciepła i Zimna Woda w Kompaktowym Stylu Chrom/Biały
Odkryj idealne połączenie funkcjonalności i nowoczesnego designu dla Twojego kampera, przyczepy kempingowej lub łodzi! Ta **bateria jednouchwytowa Comet London** to elegancki **miks chromu i bieli**, który świetnie wpasuje się w każde wnętrze, jednocześnie będąc niezwykle praktycznym rozwiązaniem w ograniczonych przestrzeniach. Jej największą zaletą jest **składana wylewka**, która pozwala zredukować wysokość baterii do zaledwie **40 mm** po złożeniu. Dzięki temu kran idealnie nadaje się do montażu w zlewach z uchylną szklaną pokrywą, maksymalizując dostępną przestrzeń roboczą w aneksie kuchennym.
Kluczowe Korzyści Użytkowe:

- **Oszczędność Miejsca:** Niska wysokość instalacji (40 mm) po złożeniu sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie do kompaktowych kuchni i łazienek w pojazdach rekreacyjnych.
- **Woda Ciepła i Zimna:** Jako **mieszacz (mixer)**, bateria umożliwia precyzyjną kontrolę nad temperaturą wody, zapewniając komfort podczas mycia naczyń czy rąk.
- **Niezawodna Aktywacja Pompy:** Wbudowany **mikroprzełącznik** automatycznie uruchamia pompkę wody 12V (system bezciśnieniowy) po podniesieniu uchwyty, co zapewnia bezproblemowe działanie instalacji.
- **Trwała Konstrukcja:** Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i wyposażona w ceramiczną głowicę, co gwarantuje długotrwałą i bezobsługową pracę.
- **Estetyczny Design:** Połączenie błyszczącego chromu z białymi elementami nadaje produktowi nowoczesny i ponadczasowy wygląd.

Specyfikacja Techniczna Cecha	Wartość
Kolor	Chrom, Biały
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ połączenia wody	Comet C (dysza Ø 10 mm)
Przeznaczony do systemów	Bezcisnieniowych (max 1.5 bar)
Wysokość instalacji (po złożeniu)	40 mm
Wymagany otwór montażowy	27 mm
Waga netto	144 g