

Link do produktu: <https://ficamp.pl/bateria-jednouchwytyowa-london-ciepła-zimna-woda-czarny-p-145.html>



Bateria jednouchwytyowa London Ciepła Zimna Woda Czarny

Cena brutto	140,00 zł
Cena netto	113,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	300/564

Opis produktu

Bateria Jednouchwytyowa Comet London – Ciepła i Zimna Woda w Industrialnym Stylu Czarny Mat/Nikiel Wprowadź do swojego kampera, przyczepy kempingowej lub łodzi nowoczesny, industrialny akcent z baterią **Comet London** w unikalnym wykończeniu **czarny mat i nikiel** (lub satynowy chrom). To designerskie połączenie kolorów jest nie tylko estetyczne, ale także niezwykle praktyczne dzięki sprytnej, **składanej wylewce**, która doskonale sprawdza się w ciasnych przestrzeniach. Bateria ta jest idealnym rozwiązaniem do aneksów kuchennych wyposażonych w zlewozmywaki z uchylną pokrywą. Po złożeniu, jej wysokość wynosi zaledwie **40 mm**, co pozwala na maksymalne wykorzystanie blatu roboczego, gdy kran nie jest w użyciu. Niezawodny **mikroprzełącznik** automatycznie aktywuje pompkę wody 12V w systemach bezciśnieniowych, zapewniając łatwy i natychmiastowy dostęp do wody ciepłej i zimnej. Kluczowe Korzyści Użytkowe:

- **Oszczędność Miejsca:** Ekstremalnie niska wysokość zabudowy po złożeniu (**40 mm**) sprawia, że pasuje pod każdą pokrywę zlewu.
- **Woda Ciepła i Zimna:** Jako **mieszacz (mixer)**, bateria umożliwia precyzyjną kontrolę nad temperaturą wody.
- **Niezawodna Aktywacja Pompy:** Wbudowany **mikrostryk (3A)** gwarantuje bezproblemową współpracę z pompkami zanurzeniowymi.
- **Trwała Konstrukcja:** Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS) z niklowanym, matowym wykończeniem, co zapewnia odporność na uszkodzenia i łatwość czyszczenia.
- **Łatwa Instalacja:** Zaprojektowana do montażu w standardowym otworze o średnicy **27 mm**, z przyłączem na wąż Ø 10 mm.

Specyfikacja Techniczna:	Cecha	Wartość
	Kolor	Czarny, Matowy nikiel
	Materiał	Tworzywo sztuczne (Plastik)
	Typ połączenia wody	Comet C (dysza Ø 10 mm)
	Przeznaczony do systemów	Bezcisnieniowych (max 1.5 bar)
	Wysokość instalacji (po złożeniu)	40 mm
	Wymagany otwór montażowy	27 mm
	Waga netto	144 g
	Długość wylewki	145 mm