

Link do produktu: <https://ficamp.pl/bateria-jednouchwytyowa-london-ciepła-zimna-woda-granatowy-p-144.html>



Bateria jednouchwytyowa London Ciepła Zimna Woda Granatowy

Cena brutto	140,00 zł
Cena netto	113,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	300/563

Opis produktu

Bateria Jednouchwytyowa Comet London – Ciepła i Zimna Woda w Nowoczesnym Stylu Granat/Chrom Wprowadź odrobinę elegancji i funkcjonalności do swojego kampera, przyczepy kempingowej lub łodzi dzięki tej wyjątkowej **baterii jednouchwytywowej Comet London**. Łącząca stylowy, **granatowy** korpus z błyszczącymi, **chromowanymi** elementami, bateria ta jest nie tylko estetyczna, ale przede wszystkim niezwykle praktyczna w warunkach ograniczonej przestrzeni. Jej innowacyjna, **składana wylewka** sprawia, że po złożeniu wysokość baterii wynosi zaledwie **40 mm**. Jest to kluczowa cecha, która pozwala na jej montaż w zlewozmywakach z uchylną pokrywą (np. szklaną), maksymalizując powierzchnię blatu, gdy kran nie jest używany. Główne Zalety, Które Docenisz:

- **Oszczędność Miejsca:** Ekstremalnie niska wysokość zabudowy (40 mm) jest idealna do kompaktowych aneksów kuchennych.
- **Woda Ciepła i Zimna:** Jako **mieszacz (mixer)**, bateria umożliwia precyzyjną kontrolę nad temperaturą wody, co zwiększa komfort użytkowania.
- **Niezawodny Mikroprzełącznik:** Wbudowany mikrosterk (do 3A) automatycznie aktywuje pompkę wody 12V (w systemach bezciśnieniowych) po otwarciu kranu, zapewniając bezproblemowe działanie.
- **Trwała Konstrukcja:** Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS) i wyposażona w ceramiczną głowicę dla długiej żywotności i odporności na gorącą wodę.
- **Łatwa Instalacja:** Zaprojektowana do montażu w standardowym otworze o średnicy **27 mm**, z przyłączem na wąż Ø 10 mm (Comet C).

Specyfikacja Techniczna Cecha	Wartość
Kolor	Granatowy (Midnight Blue), Chrom
Materiał	Tworzywo sztuczne (Plastik)
Typ połączenia wody	Comet C (dysza Ø 10 mm)
Przeznaczony do systemów	Bezcisnieniowych (max 1.5 bar)
Wysokość instalacji (po złożeniu)	40 mm
Wymagany otwór montażowy	27 mm
Waga netto	144 g