

Link do produktu: <https://ficamp.pl/bateria-jednouchwytowa-roma-dluga-p-147.html>

Bateria jednouchwytowa Roma Długa



Cena brutto	290,00 zł
Cena netto	235,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	300/244

Opis produktu

Kran Jednouchwytowy Comet Roma Długa Wylewka Chrom – Ergonomia i Styl w Twojej Mobilnej Kuchni
Poznaj baterię, która wnosi jakość i komfort domowego użytkowania do kampera, przyczepy kempingowej lub łodzi! **Kran jednouchwytowy Comet Roma Long** to wyjątkowe połączenie lekkiej konstrukcji z trwałego tworzywa sztucznego z eleganckim, **chromowanym** wykończeniem. Jest to model stworzony z myślą o wygodzie – wyposażony w imponująco **długą wylewkę (220 mm)** i pełny **zakres obrotu 360°**, co zapewnia maksymalną swobodę podczas mycia dużych naczyń czy sprzątania zlewozmywaka.
Idealny dla systemów wodnych o ciśnieniu do **3 barów**, kran posiada zintegrowany **mikroprzełącznik (mikrostyk)**, który automatycznie uruchamia pompkę wody 12V, gwarantując niezawodność działania. Dzięki niemu zyskujesz funkcjonalność standardowej baterii kuchennej, bez zbędnego obciążania pojazdu.
Główne Cechy i Korzyści:

- **Maksymalny Zasięg:** Wyjątkowo **długa wylewka (220 mm)** i obrót o **360°** ułatwiają wszystkie prace kuchenne.
- **Domowa Jakość:** Wyposażony w ceramiczną głowicę, zapewnia płynną regulację temperatury i ciśnienia wody, tak jak w kranach domowych.
- **Trwała i Lekka Konstrukcja:** Solidne, chromowane tworzywo sztuczne gwarantuje długą żywotność i niską wagę produktu (jedynie **364 g**).
- **Wszechstronna Kompatybilność:** Przystosowany do systemów bezciśnieniowych (z pompkami zanurzeniowymi) oraz ciśnieniowych (do 3 barów).
- **Prosty Montaż:** Standardowy otwór montażowy **Ø 33 mm** i przyłącza na wąż **Ø 10 mm** sprawiają, że instalacja jest szybka i bezproblemowa.

Specyfikacja Techniczna	Cecha	Wartość
	Kolor	Chrom
	Materiał	Tworzywo sztuczne (Plastik)
	Typ połączenia wody	Comet A (dysza Ø 10 mm)
	Maksymalne ciśnienie	3 bar
	Wysokość instalacji	180 mm
	Wymagany otwór montażowy	33 mm
	Długość gwintu	30 mm
	Długość wylewki	220 mm
	Waga netto	364 g