



Combi D 6 E iNet X Panel

Cena brutto	16 649,21 zł
Cena netto	13 535,94 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	33516-20

Opis produktu

Panel Combi D 6 E iNet X (następna generacja)

Kombinowana nagrzewnica ze zintegrowanymi elementami grzewczymi dla dużych pojazdów

Szczegóły produktu

- **Bardziej ekonomiczny: mniejsze zużycie oleju napędowego dzięki bardziej wydajnemu spalaniu**
- **2 w 1: Ogrzewanie pomieszczenia i podgrzewanie wody**
- **Większa niezależność - ogrzewanie na dowolnej wysokości dzięki zintegrowanemu czujnikowi ciśnienia powietrza**
- **Szybsze nagrzewanie w trybie hybrydowym**

Combi D 6 E ogrzewa i podgrzewa wodę w jednym urządzeniu. Zimą woda jest po prostu podgrzewana w tym samym czasie; latem woda jest podgrzewana niezależnie od systemu grzewczego. Ciepłe powietrze wpływa następnie do wnętrza i jest równomiernie rozprowadzane. Combi D 6 E ma identyczną konstrukcję jak Combi D 6 i różni się tylko zintegrowanymi elektrycznymi elementami grzewczymi i jest szczególnie odpowiedni dla dużych pojazdów.

Heat Hybrid: Wersja E ze zintegrowanymi elektrycznymi elementami grzewczymi.

Potężny: Niezawodne ogrzewanie nawet w niskich temperaturach zewnętrznych.

Wydajność: Wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii

Bardziej ekonomiczne: Bardzo niskie zużycie energii akumulatora i mniejsze zużycie oleju napędowego dzięki bardziej wydajnemu spalaniu.

Automatyczna regulacja wysokości: zintegrowany czujnik wysokości automatycznie zapewnia optymalny proces spalania na wysokości do 3000 m n.p.m.

Dostosowane: Szybkie nagrzewanie lub stała regulacja temperatury w zależności od potrzeb.

Samowystarczalność: Jeszcze bardziej nadaje się do samowystarczalnego biwakowania ze względu na niższe zużycie energii.

Kompaktowy: Lekki i zajmujący niewiele miejsca grzejnik, który można elastycznie instalować

Cisza: Ogrzewanie działa całkowicie bezgłośnie w trybie elektrycznym.

Praktyczne: Optymalna dystrybucja ciepłego powietrza dzięki czterem wylotom powietrza zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniu

Możliwość łączenia: Automatyczna klimatyzacja możliwa przy użyciu systemu klimatyzacji Truma

Wygoda: Wersja z silnikiem wysokoprężnym jest wyposażona w wysokiej jakości palnik, dzięki czemu zapewnia niezawodne ogrzewanie także podczas podróży. Po przybyciu na kemping wystarczy przełączyć na tryb elektryczny i korzystać z ogrzewania 230 V - bez zasilania pokładowego.

Dalsze zalety produktu:

- Zainstalowany zawór spustowy FrostControl
- Proste sterowanie za pomocą systemu iNet X lub Truma CP Plus
- Długa żywotność dzięki wydajnej kontroli spalania
- Zintegrowany czujnik ciśnienia powietrza automatycznie reguluje dopływ powietrza do spalania

Cechy/szczegóły techniczne (Nr art: 33516-20)

Producent	Truma
Źródło energii	Olej napędowy (zgodnie z normą EN 590)
Etapy odpalania	6
Nominalna moc cieplna podczas pracy z silnikiem wysokoprężnym	1000 W - 6000 W
Nominalna moc cieplna Praca mieszana	maks. 6900 W
Nominalna moc cieplna w trybie elektrycznym	900 W / 1800 W
Zużycie paliwa	0,1 - 0,6 l/h
Pobór prądu przy (12 V): Działanie ogrzewania i zbiornika wody	0,4 - 8,1 A
Podgrzewanie zbiornika wody	0,5 A
Pobór mocy (230 V) 900 W	3,9 A
1800 W	7,8 A
Prąd spoczynkowy	0,001 A
Zawartość wody	10 litrów
Czas nagrzewania (od ok. 15 °C do ok. +60 °C): Zbiornik na wodę	ok. 24 min
Czas nagrzewania (od ok. 15 °C do ok. +60 °C): Zbiornik wody i ogrzewanie	ok. 80 min
Natężenie przepływu powietrza	maks. 287 m³/h
Ciśnienie pompy	maks. 2,8 bara
Ciśnienie w układzie	maks. 4,5 bara
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	510 x 450 x 300 mm
Wymiary instalacyjne (dł. x szer. x wys.)	540 x 500 x 350 mm
Waga bez zawartości wody z urządzeniami peryferyjnymi ¹	16,8 kg

Zakres dostawy:

Grzałka z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu, panel Truma iNet X, przewód panelu sterowania o długości 6 m, przewód paliwowy, pompa dozująca i elementy montażowe.

Uwaga dotycząca zakresu dostawy:

Prowadzenie spalin, zestaw do podłączenia zbiornika i zestaw do podłączenia wody nie wchodzi w zakres dostawy!

Pasujące artykuły:

Zestaw rur Combi D, 0,6 m (34502-01)

Zestaw rur Combi D, 0,7 m (34502-02)

Zestaw rur Combi D, 1,0 m (34502-03)

Zestaw rur Combi D, 1,5 m (34502-04)

Przewód paliwowy 5 x 1,5 mm: dla Combi D "next generation" (za metr) (34020-01315)

Wnętrze kominka ZR 80: Wkład kominowy ZR 80 z zaciskami

(bez zewnętrznej części komina ZR 80) (36140-01)

Zewnętrzna część komina ZR 80, czarna (36151-09)

Zewnętrzna sekcja kominka ZR 80, antracyt (36151-10)

Zestaw podłączenia wody FC TB (36100-01)

Zestaw do podłączenia wody FC JG (36100-02)

Panel Truma iNet X: Centralny system operacyjny dla urządzeń Truma kompatybilnych z iNet X za pośrednictwem smartfona / tabletu (36414-01)

Truma CP plus: Cyfrowy panel sterowania do systemów ogrzewania i klimatyzacji Truma Combi. Z automatyczną klimatyzacją, funkcją doładowania i wyłącznikiem czasowym. (36023-01)

Przełącznik okien: Uniwersalny do wszystkich standardowych okien na zawiasach w przyczepach kempingowych

Do podłączenia do automatycznego wyłączania grzałek Combi (E) (34030-34700)

Narzędzie do tarczy blokującej, 35 mm: do montażu tarczy blokującej, do skracania zestawu rurowego

Combi D nowej generacji (34020-01282)

1 Panel sterowania, FrostControl, pompa oleju napędowego i uchwyt, węże, kable, materiały montażowe