



DuoControl CS pionowy

Cena brutto	913,79 zł
Cena netto	742,92 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	51611-01

Opis produktu

DuoControl CS pionowy

Regulator ciśnienia gazu z czujnikiem zderzeniowym do pracy dwucylindrowej

Szczegóły produktu

- **Wskazuje, która butelka jest w użyciu**
- **Automatyczne przełączanie z pustej butli na pełną**
- **Łatwe rozpoznawanie i resetowanie wyzwolonego czujnika zderzeniowego**
- **Dla bezpiecznej pracy mobilnej i stacjonarnej**
- **Niska waga**
- **Szybki montaż**

Opis produktu

DuoControl CS to reduktor ciśnienia gazu i jednostka przełączająca w jednym. Zapewnia prawidłowe ciśnienie we wszystkich urządzeniach zasilanych gazem w przyczepie kempingowej. Najważniejsze wydarzenie: Do regulatora ciśnienia gazu można podłączyć dwie butle gazowe. Gdy tylko butla robocza zostanie opróżniona, system automatycznie przełączy się na drugą butlę.

W ten sposób czujnik zderzeniowy zapewnia bezpieczeństwo:

Zintegrowany czujnik zderzeniowy natychmiast przerywa dopływ gazu w razie wypadku. Spełnia zatem wszystkie wymogi prawne i pozwala na obsługę instalacji gazowej podczas jazdy. Lodówka pozostaje zimna, przyczepa kempingowa pozostaje ciepła!

Jeśli droga przypomina muldę, a czujnik zderzenia uruchamia się bez powodu, zresetuj go za pomocą żółtego przycisku resetowania.

Dalsze zalety produktu:

- Truma oferuje 5-letnią gwarancję producenta na reduktory, filtry gazu i węże wysokociśnieniowe.
- Dostępny w wersji poziomej: Jest on montowany na suficie skrzynki butli gazowej
- Bezpieczna obsługa urządzeń gazowych podczas jazdy - dzięki zintegrowanemu czujnikowi zderzeniowemu

Cechy/szczegóły techniczne (Nr art: 51611-01)

Producent	Truma
Technologia pomiarowa	Regulator ciśnienia gazu
Wykonanie	Pionowy
Rodzaj gazu	Propan/butan
Wyjście kontrolera	maks. 1,5 kg/h
Wejście kontrolera	Gwint zewnętrzny M20 x 1,5 (G. 13)
Wyjście kontrolera	Pierścień tnący 10 lub 8 mm (H. 9)
Wartość wyzwiania czujnika zderzeniowego	4.0 g +/- 1.0 g
Ciśnienie wlotowe	0,7 - 16 barów
Ciśnienie wylotowe	30 mbar
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	184 x 95 x 103 mm
Wersja pionowa	
Waga	900 g

Zakres dostawy:

DuoControl CS pionowy, reduktor prosty RST10 x RVS8, element ułatwiający wkręcanie z elementem zwalniającym, instrukcja montażu i obsługi, żółta naklejka

Pasujące artykuły:

Zdalny wyświetlacz DuoC tylko dla DuoControl CS (w kolorze czarnym; nowa generacja)

Wraz z panelem sterowania, zintegrowanym EisEx i wiązką przewodów o długości 6 m (50212-01)

Przedłużacz do panelu sterowania, 5 m (34300-01)

EisEx 12 V, do podłączenia przeciw oblodzeniu sterownika (do podłączenia do istniejącego otworu w sterowniku) dla MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort i DuoControl (53101-01)

Zdalny wyświetlacz enkodera DuoC, do podłączenia

dla istniejącego zdalnego wyświetlacza DuoC podczas konwersji z istniejącego DuoControl CS (srebrny) na nowy DuoControl CS (czarny) (50020-00586)

Zdalny przełącznik gazu GS 8 Montaż na rurze gazowej Ø 8 mm (57014-01)

Zdalny przełącznik gazu GS 10 Montaż na rurze gazowej Ø 10 mm (57024-01)

Zdalny przełącznik gazu GSE 1/4" gwint lewy, montaż między reduktorem ciśnienia gazu montowanym na butli a wężem gazowym (57004-01)