

Link do produktu: <https://ficamp.pl/gniazdo-przyczepy-7-pinowe-p-159.html>

Gniazdo przyczepy 7-Pinowe



Cena brutto	17,00 zł
Cena netto	13,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	821321

Opis produktu

Gniazdo Przyczepy 7-Pinowe Metalowe (Aluminiowe) – Wytrzymałość i Niezawodność
Zapewnij sobie **bezpieczne i stabilne połączenie** elektryczne między pojazdem ciągnącym a przyczepą, lawetą lub kamperem. To **gniazdo przyczepy 7-pinowe** wyróżnia się solidną, **metalową (aluminiową)** obudową, która gwarantuje znacznie większą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne w porównaniu do modeli plastikowych. Produkt jest zgodny z międzynarodową normą **ISO 1724**, co oznacza, że pasuje do wszystkich standardowych wtyczek 7-pinowych i zapewnia prawidłowe działanie podstawowego oświetlenia (kierunkowskazy, światła pozycyjne, stop, przeciwmgielne). Mosiężne styki wewnątrz obudowy zapewniają doskonałą przewodność i odporność na korozję, co jest kluczowe dla niezawodności w każdych warunkach drogowych.
Kluczowe Cechy i Korzyści:

- **Wyjątkowa Trwałość:** Solidna, **aluminiowa obudowa** jest odporna na uderzenia, warunki atmosferyczne (wilgoć, brud) i długotrwałe użytkowanie.
- **Uniwersalne Zastosowanie:** Gniazdo 7-pinowe jest standardowym rozwiązaniem do większości lekkich przyczep (DMC do 750 kg) oraz starszych modeli przyczep kempingowych.
- **Niezawodne Połączenie:** Mosiężne piny gwarantują stabilne połączenie elektryczne i minimalizują ryzyko zwarcia.
- **Prosty Montaż:** Konstrukcja z zaciskami śrubowymi (oznaczonymi graficznie) ułatwia podłączenie przewodów zgodnie ze schematem ISO 1724.
- **Bezpieczeństwo:** Sprężynowa klapka chroni wnętrze gniazda przed zabrudzeniem i wilgocią, a dedykowany styk może wyłączać tylne światło przeciwmgielne w samochodzie po podłączeniu przyczepy.

Specyfikacja Techniczna Cecha	Wartość
Typ	Gniazdo przyczepowe
Liczba pinów	7-Pin (7-biegunowe)
Materiał obudowy	Metal (Aluminium)
Materiał styków	Mosiądz
Napięcie nominalne	12 V
Maksymalne obciążenie	Do 16 A / 20 A (zależnie od wtyczki)
Norma	ISO 1724
Stopień ochrony	IP 44 (ochrona przed wodą i ciałami stałymi)