

Link do produktu: <https://ficamp.pl/kran-jednouchwytowy-roma-sredni-p-146.html>

# Kran jednouchwytowy Roma średni



|                  |            |
|------------------|------------|
| Cena brutto      | 260,00 zł  |
| Cena netto       | 211,38 zł  |
| Dostępność       | Dostępny   |
| Czas wysyłki     | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 300/610    |

## Opis produktu

Kran Jednouchwytowy Comet Roma Średni Chrom – 360° Swobody w Twoim Kamperze  
Doświadcz komfortu i funkcjonalności na poziomie domowej kuchni, zachowując jednocześnie lekkość niezbędną w podróży! **Bateria jednouchwytowa Comet Roma** to idealne rozwiązanie dla wymagających właścicieli kamperów, przyczep kempingowych i łodzi. Ten średniej wielkości kran łączy eleganckie, **chromowane** wykończenie z przemyślaną, **lekką konstrukcją z tworzywa sztucznego**, która nie obciąża instalacji.  
Model Roma wyróżnia się pełnym, **360-stopniowym obrotowym wyprofilowaniem wylewki**, co zapewnia maksymalną swobodę manewrowania w zlewozmywaku. Co więcej, jest kompatybilny z systemami o nieco wyższym ciśnieniu (do 3 barów) w porównaniu do standardowych kranów kempingowych. Zintegrowany **mikroprzełącznik** automatycznie aktywuje pompkę wody, gdy tylko jej potrzebujesz.  
Główne Cechy i Korzyści:

- **Wygoda Użytkowania:** Wylewka obracana o **360°** zapewnia pełną elastyczność i zasięg, ułatwiając codzienne czynności kuchenne.
- **Trwałość i Lekkość:** Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, łączy solidność z niską wagą (tylko **360 g**).
- **Kompatybilność Systemowa:** Zaprojektowany do pracy w systemach o ciśnieniu do **3 barów**.
- **Niezawodna Aktywacja:** Wbudowany **mikroprzełącznik** gwarantuje natychmiastowe załączenie pompy wody 12V.
- **Uniwersalny Design:** Klasyczne, chromowane wykończenie pasuje do każdego wystroju wnętrza.

| Specyfikacja Techniczna Cecha | Wartość                     |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Kolor                         | Chrom                       |
| Materiał                      | Tworzywo sztuczne (Plastik) |
| Typ połączenia wody           | Comet A (standardowe)       |
| <b>Maksymalne ciśnienie</b>   | <b>3 bar</b>                |
| Wysokość instalacji           | 125 mm                      |
| Wymagany otwór montażowy      | 33 mm                       |
| Długość gwintu                | 30 mm                       |
| Długość wylewki               | 170 mm                      |
| Waga netto                    | 360 g                       |