

Link do produktu: <https://ficamp.pl/kran-tap-london-zimna-woda-bialy-p-141.html>

Kran Tap London Zimna Woda Biały

Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	69,11 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	300/560

Opis produktu

Kran Kempingowy Comet London Biały – Design i Funkcjonalność w Kompakcie

Szukasz idealnego rozwiązania do swojego kampera, przyczepy kempingowej lub łodzi? Ten **kran Comet London** w uniwersalnym, **białym** kolorze to synonim nowoczesności i sprytnego designu. Jego minimalistyczny wygląd przyciąga wzrok, a **składana wylewka** sprawia, że jest niezwykle funkcjonalny w ograniczonych przestrzeniach. Zaprojektowany z myślą o systemach bezciśnieniowych, ten kran zapewnia niezawodny dostęp do zimnej wody, jednocześnie zajmując minimum miejsca po złożeniu.

Idealnie pasuje do zlewów wyposażonych w uchylną pokrywę, ponieważ jego wysokość montażowa po złożeniu to zaledwie **40 mm**. Wbudowany, hermetyczny **mikroprzełącznik (mikrostryk)** sprawia, że instalacja elektryczna jest prosta i bezpieczna – wystarczy podłączyć pompkę 12V, a woda popłynie, gdy tylko odkręcisz kran.

Kluczowe Korzyści Użytkowe:

- **Oszczędność Miejsca:** Ekstremalnie niska wysokość zabudowy (40 mm) dzięki **składanej wylewce** jest idealna do aneksów kuchennych z ograniczoną przestrzenią pionową.
- **Łatwość Instalacji:** Standardowy otwór montażowy **22 mm** i przyłącze wody Comet B (dysza Ø 10 mm) ułatwiają szybki montaż.
- **Trwała Konstrukcja:** Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS), odpornego na działanie gorącej wody i ciśnienie do 1.5 bar.
- **Niezawodny Przełącznik:** Zintegrowany mikrostryk (do 3A) gwarantuje długotrwałą i bezproblemową pracę Twojego systemu wodnego.
- **Uniwersalny Design:** Neutralny, biały kolor pasuje do każdego wystroju wnętrza kampera, przyczepy czy łodzi.

Specyfikacja Techniczna	Cecha	Wartość
	Kolor	Biały / Jasnoszary
	Materiał	Tworzywo sztuczne (Plastik)
	Typ połączenia wody	Comet B (dysza Ø 10 mm)
	Przeznaczony do systemów	Bezcisnieniowych (max 1.5 bar)
	Wysokość instalacji (po złożeniu)	40 mm
	Wymagany otwór montażowy	22 mm
	Długość wylewki	150 mm
	Waga netto	136 g