

Link do produktu: <https://ficamp.pl/kran-tap-london-zimna-woda-brazowy-p-142.html>



Kran Tap London Zimna Woda Brązowy

Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	69,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	300/561

Opis produktu

Kran Kempingowy Comet London Brązowy/Beżowy – Idealny do Zlewozmywaków z Pokrywą
Odkryj stylowe i praktyczne rozwiązanie do swojego kampera lub przyczepy kempingowej! Ten **kran Comet London** w eleganckim, dwukolorowym wykończeniu **przydymionego brązu i beżu** (smoky/cream) to prawdziwy element przyciągający wzrok. Co najważniejsze, jego sprytna, **składana wylewka** sprawia, że jest to idealny wybór do aneksów kuchennych o ograniczonej przestrzeni pionowej, mieszcząc się pod pokrywami zlewów o wysokości instalacji poniżej 40 mm. Kran ten jest przeznaczony do pracy w systemach bezciśnieniowych, powszechnie stosowanych w pojazdach rekreacyjnych. Zintegrowany **mikroprzełącznik (mikrostyk)** zamyka obwód 12V i automatycznie uruchamia pompkę wodną, zapewniając bezproblemowy dostęp do wody zimnej.
Główne Cechy i Korzyści:

- **Ultra-kompaktowy:** Dzięki **składanej wylewce**, wysokość po złożeniu wynosi zaledwie **40 mm**, co umożliwia montaż w niskich szafkach lub pod pokrywami zlewozmywaków.
- **Niezawodność w podróży:** Wyposażony w **mikroprzełącznik**, który zapewnia automatyczne załączenie pompy wody po odkręceniu kranu.
- **Solidna konstrukcja:** Wykonany z lekkiego, ale trwałego tworzywa sztucznego, kran jest **odporny na gorącą wodę** (do 1.5 bar) i wytrzyma trudy podróży.
- **Prosta instalacja:** Zaprojektowany do montażu w standardowym otworze **Ø 22 mm**, z przyłączem na wąż Ø 10 mm.
- **Estetyczny wygląd:** Połączenie beżu i przydymionego brązu to uniwersalny design, który pasuje do wielu wnętrz kempingowych.

Specyfikacja Techniczna Cecha	Wartość
Kolor	Przydymiony/Beżowy (Smoky/Cream)
Materiał	Tworzywo sztuczne (Plastik)
Typ połączenia wody	Comet B (dysza Ø 10 mm, 45°)
Przeznaczony do systemów	Bezcisnieniowych (max 1.5 bar)
Wysokość instalacji (po złożeniu)	40 mm
Wymagany otwór montażowy	22 mm
Długość wylewki	150 mm
Waga netto	136 g