

Link do produktu: <https://ficamp.pl/kran-z-mikro-stykiem-nowo-super-szary-p-139.html>



Kran z Mikro stykiem Nowo Super Szary

Cena brutto	80,00 zł
Cena netto	65,04 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	300/155

Opis produktu

Kran Kempingowy Comet Novo Super Szary – Kompaktowy Design z Niezawodnym Mikroprzełącznikiem

Marzysz o nowoczesnym i funkcjonalnym wyposażeniu swojego kampera lub przyczepy kempingowej? Ten **kran Comet Novo Super** w eleganckim, **szarym** wykończeniu to idealne rozwiązanie, które łączy kompaktowe wymiary z niezawodnością. Zaprojektowany z myślą o małych przestrzeniach i systemach bezciśnieniowych, zapewnia komfortowy dostęp do wody w podróży, bez zbędnych kompromisów.

Niezależnie od tego, czy planujesz długi postój na dziko, czy weekendowy wypad na pole kempingowe, ten kran sprostaa Twoim oczekiwaniom. Jego unikalna, **składana wylewka** sprawia, że idealnie pasuje do zlewów o wysokości montażowej poniżej 40 mm, co jest kluczowe w ciasnej zabudowie kempingowej. Wbudowany **mikroprzełącznik** (mikrostryk) automatycznie aktywuje pompkę wody, gdy tylko odkręcisz kran, co jest standardem branżowym zapewniającym prostą i efektywną instalację.

Dlaczego warto wybrać ten kran?

- **Oszczędność miejsca:** Niska wysokość instalacji (jedynie **40 mm**) i **składana wylewka** sprawiają, że zmieści się pod każdą pokrywą zlewu.
- **Precyzyjna regulacja:** **Regulacja przepływu wody** pozwala na dokładne dozowanie, co minimalizuje jej zużycie podczas postoju.
- **Niezawodność:** Zintegrowany, wodoszczelny **mikroprzełącznik** zapewnia bezproblemową pracę Twojego systemu wodnego.
- **Wytrzymałość:** Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, **odporny na gorącą wodę**, co gwarantuje długą żywotność produktu.
- **Lekka konstrukcja:** Ważący zaledwie **61 g** jest łatwy w montażu i nie obciąża nadmiernie mebli kempingowych.

Specyfikacja Techniczna Cecha	Wartość
Kolor	Szary
Materiał	Tworzywo sztuczne
Typ połączenia wody	Comet B (dysza ø 10 mm, 45°)
Przeznaczony do systemów	Bezcisnieniowych (max 1.5 bar)
Wysokość instalacji (po złożeniu)	40 mm
Wymagany otwór montażowy	17 mm
Wysokość całkowita (rozłożony)	78 mm
Długość całkowita (rozłożony)	154 mm
Szerokość (podstawa)	51 mm
Waga netto	61 g

Uwaga: Produkt nie jest przeznaczony do systemów ciśnieniowych.