



Mover smart A4

Cena brutto	17 047,15 zł
Cena netto	13 859,47 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	61740-01

Opis produktu

Mover smart A4

Automatyczne włączanie/wyłączanie wspomagania manewrowania dla pojazdów dwuosiowych

Szczegóły produktu

- **Automatyczne włączanie i wyłączanie obrotu**
- **Precyzyjne parkowanie z dokładnością co do milimetra**
- **Łatwa instalacja na dowolnym podwoziu dzięki systemowi szybkiego mocowania Truma**
- **Odpowiedni dla dwuosiowych przyczep kempingowych o masie do 2800 kg**
- **5-letnia gwarancja na części w przypadku doposażenia przez autoryzowanego dealera Truma**

Opis produktu

Mover smart A4 to niedrogi, w pełni automatyczne urządzenie wspomagające manewrowanie firmy Truma - o sprawdzonej jakości. Rolki napędowe są obracane na oponach za naciśnięciem przycisku - bez użycia siły mięśni! Resztę można zrobić za pomocą pilota zdalnego sterowania. Pozwala to na manewrowanie przyczep bez wysiłku.

Potężny: Wytrzymałe rolki napędowe chwytają opony bez poślizgu, dzięki czemu optymalnie przenoszą siłę napędową.

Precyzja: Park z milimetrową precyzją

Cicha praca: cicha praca

Precyzja: płynne, czułe i precyzyjne co do milimetra sterowanie

Praktyczne: Sterowanie za pomocą poręcznego, intuicyjnego pilota

Wygoda: Dwie jednostki napędowe są obracane ręcznie do opon za pomocą jednego ruchu dźwigni - bez wysiłku i bez kręcenia korbą.

Wszechstronność zastosowania: Specjalnie zaprojektowany do użytku na zewnątrz w kamperach. Pilot zdalnego sterowania umożliwia płynne parkowanie przyczepy kempingowej lub podłączenie jej do pojazdu holowniczego z milimetrową precyzją. System Mover smart A4 hamuje przyczepę kempingową natychmiast po zwolnieniu przycisków sterujących.

Dalsze zalety produktu:

- Można zarządzać wzrostami do 10%.
- Większe bezpieczeństwo pracy dzięki funkcji automatycznego zatrzymania
- Wygodne i płynne wyłączanie dzięki zdalnemu sterowaniu i funkcji łagodnego rozruchu

Cechy/szczegóły techniczne (Nr art: 61740-01)

Producent	Truma
Dopuszczalna masa całkowita	2800 kg
Typ zawieszki	Podwójna oś
Średnie zużycie energii na poziomie o łącznej wadze	60 A / 2800 kg
Włączanie/wyłączanie obrotowe	elektryczny
Maks. Zdolność wspinaczkowa	10% przy 2800 kg
Napięcie robocze	12 V DC
Maksymalny pobór mocy	150 A
Pobór prądu w stanie spoczynku	<20 mA
prędkość	ok. 15 cm na sekundę
Pilot zdalnego sterowania do manewrowania	W zestawie
Waga	ok. 64 kg

Zakres dostawy

4 jednostki napędowe Mover Smart A (lewa, prawa, przednia, tylna). Pilot zdalnego sterowania, sterowanie napędem, kabel połączeniowy, elementy montażowe

Pasujące produkty

Zestaw ramek płaskich (60010-64900)

Zestaw płaskiej ramy, krótki (60030-37600)

Zestaw adapterów AL-KO M do 1800 kg (60030-36800)

Zestaw adapterów AL-KO Vario III/AV (60010-21500)

Zestaw adapterów AL-KO M 1900 - 2000 kg (60031-02000)

Zestaw adapterów AL-KO M krótki do 1800 kg (60031-00132)

Zestaw adapterów Eriba Touring (60030-09000)

Zestaw adapterów Eriba Touring Troll (60031-03000)

Zestaw adapterów Knaus Tabbert Dyonic 1500kg (60031-00290)

Zestaw adapterów Knaus Tabbert Dyonic 2000kg (60031-00291)

Zestaw elementów dystansowych 30 mm, 2 szt. (60030-95000)

Zestaw elementów dystansowych 60 mm, 2 szt. (60030-95100)

System montażowy, krótki (60031-20000)

Zestaw klap przeciwbłotnych (60031-08200)

Zalecane akcesoria

Zestaw Mover PowerSet z akumulatorem Optima YT S 4.2

Zestaw Mover PowerSet plus z akumulatorem Optima YT S 5.5

PowerSet BC (47202-02)

Uchwyt baterii (47000-00800)