

Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 21:07

Link do produktu: <https://ficamp.pl/mover-xt2-p-100.html>



Mover XT2

Cena brutto	12 893,57 zł
Cena netto	10 482,58 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	61210-01

Opis produktu

Mover XT2

dla pojazdów dwuosioowych o masie do 2400 kg

Szczegóły produktu

- **Rolki napędowe włączają się i wyłączają automatycznie**
- **Najwyższa precyzja i stuprocentowa stabilność kierunkowa jak na szynach**
- **Maksymalna niezawodność i bezpieczeństwo**
- **Technologia Truma Dynamic Move zapewniająca bezstopniowe przyspieszanie**
- **Maksymalna przewaga wagi 20 kg**
- **5-letnia gwarancja na części w przypadku doposażenia przez autoryzowanego dealera Truma**

Opis produktu

Mover XT2 to mała pomoc dla dużych przyczep kempingowych. Bez wysiłku przemieszcza pojazdy dwuosioowe po wzgórzach i bezdrożach, aż do ostatecznej pozycji parkingowej.

Lekkość na nogach: Nawet pojazd dwuosioowy można bez wysiłku przemieszczać po wzgórzach i bezdrożach.

Potężny: Potężne silniki, które wymagają niskiej pojemności ładowania akumulatora

Precyzja: Park z milimetrową dokładnością

Cicha praca: cicha praca

Lekkość: 20 kg przewagi wagi systemu w porównaniu do konkurencji

Praktyczne: Sterowanie za pomocą poręcznego pilota

Wszechstronność zastosowania: Specjalnie zaprojektowany do użytku na zewnątrz w Camper. Pilot zdalnego sterowania umożliwia płynne parkowanie przyczepy kempingowej lub podłączenie jej do pojazdu holowniczego z milimetrową precyzją. Mover XT2 hamuje przyczepę kempingową natychmiast po zwolnieniu przycisków sterujących. Jeśli oba elementy sterujące zostaną naciśnięte jednocześnie, przyczepa obróci się raz w kółko.

Dalsze zalety produktu:

- Obsługuje nachylenia do 10 procent
- Precyzyjne manewrowanie do żądanej pozycji
- Precyzyjne połączenie z pojazdem ciągnącym
- Funkcja automatycznego zatrzymania
- Odpowiedni dla dwuosiowych przyczep kempingowych o masie do 2400 kg

Cechy/szczegóły techniczne (Nr art: 61210-01)

Producent	Truma
Dopuszczalna masa całkowita	2400 kg
Typ zawieszki	Podwójna oś
Średnie zużycie energii na poziomie o łącznej wadze	25 A 2400 kg
Włączanie/wyłączanie obrotowe	elektryczny
Maks. Zdolność wspinaczkowa	10% przy 2400 kg
Napięcie robocze	12 V DC
Maksymalny pobór mocy	150 A
Pobór prądu w stanie spoczynku	< 80 mA (podłączona wtyczka/adapter) < 0,15 mA (odłączona wtyczka/adapter)
prędkość	ok. 17 cm na sekundę
Pilot zdalnego sterowania do manewrowania	włącznie
Częstotliwość radiowa	Klasa 2, 868 MHz
Waga	ok. 28 kg

Zakres dostawy

2 jednostki napędowe Mover XT2 (lewa, prawa), pilot zdalnego sterowania, jednostka sterująca Mover, gniazdo bezpieczeństwa, kabel połączeniowy, elementy montażowe

Pasujące produkty

Zestaw ramek płaskich (60010-64900)

Zestaw płaskiej ramy, krótki (60030-37600)

Zestaw elementów dystansowych 30 mm, 2 szt. (60030-95000)

Zestaw elementów dystansowych 60 mm, 2 szt. (60030-95100)

System montażowy, krótki (60031-20000)

Zestaw klap przeciwbłotnych (60031-08200)

Zalecane akcesoria

Mover PowerSet light z akumulatorem Optima YT S 2.7

PowerSet BC (47202-02)

Uchwyt baterii (47000-00800)