

Link do produktu: <https://ficamp.pl/regulator-niskiego-cisnienia-0-8-kg-h-prosty-p-44.html>

Regulator niskiego ciśnienia 0,8 kg/h, prosty

Cena brutto	100,00 zł
Cena netto	81,30 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	310/711
Kod producenta	310/711

Opis produktu

Prosty regulator gazowy GOK EN61 30 mbar: Idealny do kamperów i przyczep. Zapewnij **bezpieczne i precyzyjne** zasilanie urządzeń gazowych w swoim kamperze, przyczepie kempingowej lub furgonetce. Ten **prosty regulator niskiego ciśnienia GOK (Typ EN61)**, powszechnie stosowany w standardowych instalacjach 30 mbar, jest idealnym rozwiązaniem do miejsc o **ograniczonej przestrzeni**, takich jak skrzynki gazowe. Kluczowe zalety i funkcje:

- **Kompaktowa konstrukcja:** Dzięki **prostemu kształtowi** (U-kształt w terminologii Westfalii), regulator zajmuje minimalną ilość miejsca, a przejście do węża znajduje się u podstawy butli gazowej, nie wystając poza jej obrys.
- **Idealne parametry:** Zapewnia nominalny przepływ gazu wynoszący **0,8 kg/h** przy ciśnieniu roboczym **30 mbar**, co jest standardem w większości europejskich pojazdów rekreacyjnych.
- **Wysokie bezpieczeństwo:** Regulator spełnia normę EN 16129 Załącznik D. Posiada maksymalne dopuszczalne ciśnienie (PS) do 16 bar.
- **Łatwe podłączenie:** Wyposażony w standardowe przyłącze butli KLF (gwint małej butli kempingowej) z jednej strony oraz G 1/4 LH-KN (gwint lewy stożkowy) z drugiej.

Dane techniczne Cecha

Typ

Ciśnienie robocze
Przepływ nominalny
Maks. ciśnienie (PS)
Przyłącze gazowe
Długość
Materiał
Waga netto

Wartość

EN61 (prosty)

30 mbar
0,8 kg/h
16 bar
KLF x G 1/4 LH-KN
60 mm (6 cm)
Korpus aluminiowy, elementy stalowe/mosiężne
300 g

Zainwestuj w sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie gazowe GOK. Zamów ten regulator już dzisiaj!

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby wymiana urządzenia odbiorczego gazu i reduktora ciśnienia była przeprowadzana wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę kempingową. [1.2, 1.3] Zgodnie z arkuszem roboczym DVGW G 607, reduktory ciśnienia muszą zostać wymienione nie później niż **10 lat od daty produkcji** (data wybita na urządzeniu).