



Saphir comfort RC

Cena brutto	8 739,99 zł
Cena netto	7 105,68 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	44035-01

Opis produktu

Saphir comfort RC

Schowek na klimatyzację i grzejnik w jednym

Szczegóły produktu/etykiety

- **Ogrzewa z mocą do 1700 W w trybie pompy ciepła**
- **Waży tylko 23,5 kilograma**
- **Wybór temperatury pomieszczenia w krokach co jeden stopień**
- **Automatyczne włączanie i wyłączanie za pomocą funkcji timera**
- **Może być używany na kempingach z zabezpieczeniem bezpiecznikowym o natężeniu sześciu lub więcej amperów.**

Opis produktu

Systemy klimatyzacji Saphir zostały opracowane specjalnie do montażu w pomieszczeniach magazynowych. Kompaktowe, lekkie urządzenia są montowane wewnątrz pojazdu. Pozycja montażowa na ziemi zapewnia niski środek ciężkości pojazdu. Dzięki indywidualnej i elastycznej dystrybucji powietrza, zawsze masz wspaniały klimat i możesz się zrelaksować i cieszyć każdym dniem wakacji, nawet podczas największych upałów.

Wysoka wydajność: Saphir comfort RC chłodzi stronę wyjątkowo szybko i wydajnie

Wydajność: Bardzo wydajny w trybie chłodzenia i ogrzewania

Elastyczność: Klimatyzację i ACC można również obsługiwać za pomocą aplikacji Truma iNet X App

Kosmiczny cud: Kcienki i poręczny, dzięki czemu zmieści się w niemal każdym schowku.

Cisza: Funkcja uśpienia zapewnia wyjątkowo cichą klimatyzację.

Wygoda: Jednostka sterująca za pośrednictwem panelu Truma iNet X, pilot zdalnego sterowania. (Truma CP plus możliwe)

Dalsze zalety produktu:

- Cztery tryby pracy: Chłodzenie, ogrzewanie, automatyczny obieg powietrza i trzy prędkości wentylatora

- Najmniejszy system klimatyzacji w swojej klasie
- Idealny dla alergików: Nie tylko chłodzi, ale także oczyszcza i osusza powietrze.
- Szczególnie cichy w trybie uśpienia
- Automatyczne włączanie i wyłączanie za pomocą funkcji timera
- 5-letnia gwarancja w przypadku doposażenia przez oficjalnego dystrybutora Truma

Właściwości/szczegóły techniczne (nr artykułu 44035-01)

Producent	Truma
Zakres chłodzenia	+4 °C do +43 °C
Moc grzewcza	1700 W
Moc chłodzenia	2000 W
Pobór mocy w trybie chłodzenia (230 V)	4.2 A
Pobór mocy w trybie ogrzewania (230 V)	3.7 A
Prąd rozruchowy	20 A (150 ms)
Napięcie zasilania	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Przepływ objętościowy powietrza	maks. 380 m³/h
Maksymalne nachylenie podczas pracy	8 %
Zalecana długość pojazdu	5,5 m do 6,5 m
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	628 x 400 x 290 mm
Wymiary instalacyjne (dł. x szer. x wys.)	858 x 440 x 290 mm
Waga	23,5 kg

Zakres dostawy:

Pilot zdalnego sterowania wraz z uchwytem, odbiornik podczerwieni z ramką osłaniającą, uchwyt mocujący ze śrubami, pasek mocujący 1,5 m, 2 kratki wlotu powietrza do podłogi, instrukcja obsługi i montażu, filtr cząstek stałych, filtr puchu i szablon montażowy.

Pasujące artykuły:

Panel Truma iNet X: Centralny system operacyjny dla urządzeń Truma z obsługą iNet X za pośrednictwem smartfona / tabletu (36414-01)

Truma CP plus: Cyfrowy panel sterowania do systemów ogrzewania i klimatyzacji Truma Combi. Z ACC, funkcją boost i wyłącznikiem czasowym. (36023-01)

Saphir EasySet: Do wstępnego chłodzenia i równomiernego rozprowadzania powietrza wewnątrz pojazdu, dostępny w dwóch kolorach (40090-44100 Saphir EasySet, beżowy)

(40090-44400 Saphir EasySet, szary agat)

Tłumik dźwięku: do montażu w kanale zimnego powietrza w celu dodatkowej redukcji hałasu w przestrzeni mieszkalnej, odpowiedni do wszystkich systemów klimatyzacji Truma typu schowek.

(nr części 40090-00038)

Przedłużacz do odbiornika podczerwieni, 3 m: do kompaktowego odbiornika podczerwieni Saphir,
Saphir comfort RC (40090-89100)

Prostokątna kratka wlotu powietrza: Przekrój przepływu powietrza 315 cm² (40040-29200)

Kratka wlotu powietrza obiegowego, okrągła: Przekrój przepływu powietrza 135 cm², Wymagane są 3 sztuki
(40040-20400)

Elastyczny wlot klimatyzacji, 2 m: wymagany tylko wtedy, gdy ze względu na sytuację montażową

bezpośredni wlot powietrza do pomieszczenia nie jest możliwy, nadaje się do wszystkich systemów
klimatyzacji Saphir, długość węża 2 m (40090-59100)

Elastyczny wlot powietrza do klimatyzacji, 3 m: wymagany tylko wtedy, gdy bezpośredni wlot powietrza do
pomieszczenia nie jest możliwy ze względu na sytuację montażową, odpowiedni do wszystkich systemów klimatyzacji Saphir,
długość węża 3 m (40090-57100)

Filtr puchowy szafirowy, niebieski (40090-64600)

Filtr cząstek stałych Saphir: odpowiedni dla wszystkich systemów klimatyzacji Saphir (40090-58100)