

Link do produktu: <https://ficamp.pl/skladany-panel-sloneczny-carbest-sc200-200w-mobilny-skladany-system-solarny-z-kablami-p-187.html>



Składany panel słoneczny Carbest SC200 - 200W Mobilny, składany system solarny z kablami

Cena brutto	1 690,00 zł
Cena netto	1 373,98 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	976

Opis produktu

- Wydajny, ale kompaktowy (mieści się na przedniej szybie większości samochodów dostawczych)
- Naszyta kieszeń do przechowywania kabli
- Wysokiej jakości ogniwa monokrystaliczne
- Wytrzymała powierzchnia ETFE
- Kabel przedłużający 5 m
- Kabel adaptera 1 m
- Składany

Gontowe ogniwa słoneczne PERC (monokrystaliczne) zapewniają większą wydajność na tej samej powierzchni i mniejsze straty w przypadku częściowego zacienienia. Powierzchnia ETFE: Bardzo wytrzymała o wysokiej przepuszczalności światła. Nadaje się do postawienia lub zawieszenia. Naszywana torba ze zintegrowanym złączem kablowym i 3 wyjściami USB:

- 1x USB-A (5 V / 3 A maks.)
- 1x USB-QC 3.0 (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A maks.)
- 1x USB-C PD 3.0 (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3 A maks.)

W zestawie 2 kable do podłączenia do mobilnych systemów zasilania*:

- 1x 5-metrowy kabel przedłużający (2x 4 mm²) z wtyczką Mini Anderson po obu stronach
- 1x kabel adaptera 1 m (2x 4 mm²) z wtyczką Mini Anderson / wtyczką Anderson 50 A

Dodatkowa torba ochronna z dołączoną kieszenią do przechowywania kabli połączeniowych.

Dalsze specyfikacje:

- Tolerancja mocy: +/- 3%
- Typ ogniwa: Ogniwa monokrystaliczne
- Maks. Napięcie systemowe (V): 100 VDC

*Wymagania wstępne: Kontroler słoneczny już wstępnie zainstalowany w urządzeniu. W przypadku podłączania do akumulatora samochodowego lub systemu energetycznego bez zintegrowanego kontrolera słonecznego należy podłączyć oddzielny kontroler słoneczny i bezpiecznik.

- **Zakres dostawy:** 1 składany moduł solarny 200 W, 1 wszyta torba ze zintegrowanym złączem kablowym, 1 kabel przedłużający (5 m), 1 kabel adaptera (1 m)

Moc w watach:	200 W
liczba modułów:	4
Głębokość w mm:	2040 mm
Szerokość w mm:	615 mm
Wysokość w mm:	16 mm
zamknięta długość:	55.5 cm
szerokość zamknięta:	61.5 cm
wysokość zamknięta:	3.2 cm
długość kabla:	1 m
Wydajność:	22 %
Napięcie nominalne (Vmp):	19.4 V
Prąd nominalny (Imp):	10.31 A
Prąd zwarciový (Isc):	10.93 A
Napięcie otwartego obwodu (Voc):	22.9 V
Waga w kilogramach:	7.3 kg
barwa:	czern