

Link do produktu: <https://ficamp.pl/skladany-panel-sloneczny-sc100-100-w-z-dodatkowa-torba-ochronna-z-dolaczona-kieszenia-do-przechowywania-kabli-polaczeniowych-p-186.html>



Składany panel słoneczny SC100 - 100 W Z dodatkową torbą ochronną z dołączoną kieszenią do przechowywania kabli połączeniowych

Cena brutto	1 270,00 zł
Cena netto	1 032,52 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	976

Opis produktu

- Składany panel słoneczny 100 W
- Ogniwa monokrystaliczne
- Ogniwa perc z gontem
- Powierzchnia ETFE
- 3 x USB
- Z torbą ochronną
- Kabel w zestawie

Ogniwa słoneczne Schindel PERC (monokrystaliczne) zapewniają większą moc na tej samej powierzchni i mniejsze straty w przypadku częściowego zacienienia. Powierzchnia ETFE: bardzo wytrzymała z wysoką przepuszczalnością światła. Nadaje się do postawienia lub zawieszenia. Naszyta kieszeń ze zintegrowanym złączem kablowym i 3x USB:

- 1x USB-A (5 V / 3 A maks.)
- 1x USB-QC 3.0 (5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12C / 1,5 A maks.)
- 1x USB-C PD 3.0 (5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3 A maks.)

W zestawie 2 kable do podłączenia do mobilnych systemów energetycznych (kontrolery są już wstępnie zainstalowane):

- 1x 5-metrowy przedłużacz (2x 2,5 mm²) z wtyczką Mini Anderson po obu stronach
- 1x 1-metrowy kabel adaptera (2x 2,5 mm²) z wtyczką Mini Anderson / wtyczką Anderson 50 A

Dodatkowa torba ochronna z dołączoną kieszenią do przechowywania kabli połączeniowych.

Moc w watach:	100 W
liczba modułów:	1
Głębokość w mm:	1100 mm
Szerokość w mm:	615 mm
Wysokość w mm:	16 mm
zamknięta długość:	55 cm
szerokość zamknięta:	61.5 cm
wysokość zamknięta:	3.2 cm
Wydajność:	22 %
Napięcie nominalne (Vmp):	19.4 V
Prąd nominalny (Imp):	5.16 A
Prąd zwarcowy (Isc):	5.46 A
Napięcie otwartego obwodu (Voc):	22.9 V
Waga w kilogramach:	4.5 kg

barwa:

czern