

Link do produktu: <https://ficamp.pl/waz-cisnieniowy-sredniego-cisnienia-10-bar-g-1-4-lh-um-x-stn-1500-mm-p-47.html>

- 30 °C



Wąż ciśnieniowy średniego ciśnienia 10 bar, G 1/4 LH-ÜM x STN, 1500 mm

Cena brutto	78,00 zł
Cena netto	63,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	310/732
Kod producenta	310/732

Opis produktu

Niezawodny średniociśnieniowy wąż gazowy GOK - Twój spokój w podróży!

Zapewnij **maksymalne bezpieczeństwo** i **bezproblemowe działanie** instalacji gazowej w swoim kamperze, przyczepie kempingowej lub na łodzi dzięki temu **profesjonalnemu** węzowi średniego ciśnienia od renomowanej, niemieckiej firmy GOK. Stworzony z myślą o wymagających warunkach panujących podczas carawaningowych podróży, ten produkt gwarantuje **szczelność** i **trwałość** przez długie lata. Dlaczego warto wybrać ten wąż?

- **Bezpieczeństwo przede wszystkim:** Posiada certyfikat DVGW, wiodącej europejskiej instytucji certyfikującej w branży gazowej, co potwierdza jego najwyższą jakość i zgodność z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa.
- **Odporność na ekstremalne warunki:** Dzięki specjalnej mieszance gumy z wkładką tekstylną, wąż jest **kältebeständig** (odporny na zimno) aż do **-30 °C**. Oznacza to, że możesz bezpiecznie używać instalacji gazowej nawet podczas zimowych wyjazdów w góry, bez obaw o pęknięcia czy utratę elastyczności.
- **Uniwersalne zastosowanie:** Idealny do podłączania różnorodnych urządzeń gazowych – od kuchenek i grilli, po systemy ogrzewania czy rury instalacyjne w Twoim pojeździe rekreacyjnym.
- **Solidna konstrukcja:** Wykonany z trwałej gumy z opłotem tekstylnym i mosiężnymi złączami, które są odporne na korozję, co wydłuża żywotność produktu.

Specyfikacja techniczna Cecha

Rodzaj produktu
Przyłącze 1
Przyłącze 2
Długość
Maksymalne ciśnienie (PS)
Materiał węża
Odporność na temp.
Wymiary węża
Certyfikaty

Wartość

Wąż gazowy średniego ciśnienia
 Nakrętka łączkowa G 1/4 LH-ÜM (lewy gwint)
 Króciec wtykowy STN (Stecknippel)
 1500 mm (1.5 metra)
 10 bar
 Guma z wkładką tekstylną (kolor pomarańczowy)
 Do **-30 °C**
 6.3 x 3.5 mm (średnica wewnętrzna x grubość ścianki)
 DVGW

Zainwestuj w ten **niezawodny element** instalacji i ciesz się **spokojem** oraz **komfortem** podczas każdej podróży.