

Link do produktu: <https://ficamp.pl/waz-cisnieniowy-sredniego-cisnienia-10-bar-g-14-lh-m-x-stn-800-mm-p-46.html>**- 30 °C**

## Wąż ciśnieniowy średniego ciśnienia 10 bar, G 1/4 LH-ÜM x STN, 800 mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>58,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>47,15 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>310/731</b>    |
| Kod producenta   | <b>310/731</b>    |

### Opis produktu

Wąż ciśnieniowy średniego ciśnienia GOK: Elastyczność i bezpieczeństwo do -30°C

Zapewnij **bezpieczne i elastyczne połączenie** w swojej instalacji gazowej w kamperze, przyczepie kempingowej lub na jachcie. Ten **wysokiej jakości wąż gumowy** marki GOK, wzmocniony opłotem tekstylnym, jest przeznaczony do pracy pod średnim ciśnieniem (do 10 bar) i wyróżnia się **ekstremalną odpornością na niskie temperatury (do -30°C)**, co potwierdza widoczny symbol na produkcie.

Kluczowe zalety i funkcje:

- **Ekstremalna odporność na zimno:** Specjalna mieszanka gumy sprawia, że wąż zachowuje elastyczność i szczelność nawet w temperaturach sięgających **-30°C**, idealny do użytku zimowego.
- **Bezpieczeństwo potwierdzone normami:** Produkt posiada atest **DVGW**, co gwarantuje zgodność z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa dla instalacji gazowych w pojazdach rekreacyjnych (DVGW-geprüft).
- **Solidna konstrukcja:** Wąż wykonany jest z trwałej gumy ze **wzmocnieniem tekstylnym**, co zapewnia odporność na maksymalne ciśnienie robocze do **10 bar** i chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- **Uniwersalne zastosowanie:** Przeznaczony do łączenia reduktorów, armatury, rur oraz urządzeń gazowych (kuchenki, lodówki, ogrzewanie).
- **Standardowe przyłącza:** Wyposażony w standardowe złączki: G 1/4 LH-ÜM (nakrętka z lewym gwintem 1/4 cala) oraz STN (standardowy króciec do rurki stalowej/miedzianej Ø 8 mm, często oznaczany jako RVS 8).

Dane techniczne Cecha

#### Typ produktu

Ciśnienie robocze (PS max)  
Odporność na temperaturę  
Wymiary węża (wew. Ø x grubość ścianki)  
Przyłącza  
Długość wiązki  
Materiał  
Atest

Wartość

#### Wąż średniego ciśnienia

10 bar  
-30 °C do +60 °C  
6,3 x 3,5 mm  
G 1/4 LH-ÜM x STN (RVS 8)  
800 mm (80 cm)  
Guma ze wkładką tekstylną  
DVGW

**Wybierz elastyczność, bezpieczeństwo i niezawodność w każdych warunkach pogodowych. Zamów wąż GOK już dzisiaj!**