

Link do produktu: <https://ficamp.pl/waz-sredniociśnieniowy-10-bar-g14-lh-m-x-rvs-8-1500-mm-p-51.html>**- 30 °C**

Wąż średniociśnieniowy 10 bar, G1/4 LH-ÜM x RVS 8, 1500 mm

Cena brutto	60,00 zł
Cena netto	48,78 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	310/756
Kod producenta	310/756

Opis produktu

Wąż przyłączeniowy do gazu GOK 750 mm: Odporność na mróz do -30°C

Zapewnij **bezpieczne i elastyczne połączenie** komponentów w swojej instalacji gazowej w kamperze, przyczepie kempingowej lub na łodzi. Ta **pomarańczowa linia węża średniego ciśnienia** o długości **1500 mm** (150 cm) łączy domowe urządzenie gazowe (lub element instalacji) z armaturą lub rurociągiem. Produkt jest **odporny na ekstremalnie niskie temperatury** (do -30°C) i posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

Kluczowe zalety i funkcje:

- **Ekstremalna odporność na zimno:** Specjalna mieszanka gumy sprawia, że wąż jest **odporny na mróz do -30 °C**, co pozwala na bezpieczne użytkowanie instalacji gazowej nawet w warunkach zimowych.
- **Bezpieczne i szczelne połączenia:** Z jednej strony zakończony jest nakrętką **G1/4 LH-ÜM** (standardowe przyłącze do regulatorów/urządzeń gazowych), a z drugiej **śrubunkiem RVS 8** z pierścieniem wcinającym do rur stalowych Ø 8 mm.
- **Trwała konstrukcja:** Wąż gumowy ze **wzmocnieniem tekstylnym** (inlay tekstylny) jest wytrzymały na ciśnienie do **10 bar** i uszkodzenia mechaniczne.
- **Certyfikat bezpieczeństwa:** Produkt posiada certyfikat badań typu **DVGW**, co jest potwierdzeniem jego zgodności z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa dla instalacji gazowych.

Dane techniczne Cecha

Producent

Przyłącze gazowe

Długość

Maks. ciśnienie (PS)

Wymiary węża (Ø wew. x grubość ścianki)

Zakres temperatury

Materiał

Waga netto

Wartość

GOK

G 1/4 LH-ÜM x RVS 8

1500 mm

10 bar

6,3 x 3,5 mm

Do -30 °C

Guma ze wzmocnieniem tekstylnym, złączki stalowe

185 g

Wybierz niezawodny wąż gazowy GOK i podróżuj bezpiecznie przez cały rok!

Uwaga dotycząca montażu: Należy używać produktów przeznaczonych do instalacji gazowych zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku montażu z rurą miedzianą, należy zastosować tuleję wzmacniającą.