Dane aktualne na dzień: 27-10-2026 23:37

Link do produktu: https://ficamp.pl/waz-sredniocisnieniowy-10-bar-g14-lh-m-x-rvs-8-750-mm-p-49.html

- 30 °C

Wąż średniociśnieniowy 10 bar, G1/4 LH-ÜM x RVS 8, 750 mm

Cena brutto	**50,00 zł**
Cena netto	**40,65 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**310/756**
Kod producenta	**310/756**

Opis produktu

Wąż przyłączeniowy do gazu GOK 750 mm: Odporność na mróz do -30°C
Zapewnij **bezpieczne i elastyczne połączenie** komponentów w swojej instalacji gazowej w kamperze, przyczepie kempingowej lub na łodzi. Ta **pomarańczowa linia węża średniego ciśnienia** o długości **750 mm** (75 cm) łączy domowe urządzenie gazowe (lub element instalacji) z armaturą lub rurociągiem. Produkt jest **odporny na ekstremalnie niskie temperatury** (do -30°C) i posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.
Kluczowe zalety i funkcje:

- **Ekstremalna odporność na zimno:** Specjalna mieszanka gumy sprawia, że wąż jest **odporny na mróz do -30 °C**, co pozwala na bezpieczne użytkowanie instalacji gazowej nawet w warunkach zimowych.
- **Bezpieczne i szczelne połączenia:** Z jednej strony zakończony jest nakrętką **G1/4 LH-ÜM** (standardowe przyłącze do regulatorów/urządzeń gazowych), a z drugiej **śrubunkiem RVS 8** z pierścieniem wcinającym do rur stalowych Ø 8 mm.
- **Trwała konstrukcja:** Wąż gumowy ze **wzmocnieniem tekstylnym** (inlay tekstylny) jest wytrzymały na ciśnienie do **10 bar** i uszkodzenia mechaniczne.
- **Certyfikat bezpieczeństwa:** Produkt posiada certyfikat badań typu **DVGW**, co jest potwierdzeniem jego zgodności z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa dla instalacji gazowych.

Dane techniczne

Cecha	Wartość
Producent	**GOK**
Przyłącze gazowe	G 1/4 LH-ÜM x RVS 8
Długość	750 mm
Maks. ciśnienie (PS)	10 bar
Wymiary węża (Ø wew. x grubość ścianki)	6,3 x 3,5 mm
Zakres temperatury	Do -30 °C
Materiał	Guma ze wzmocnieniem tekstylnym, złączki stalowe
Waga netto	185 g

Wybierz niezawodny wąż gazowy GOK i podróżuj bezpiecznie przez cały rok!

Uwaga dotycząca montażu: Należy używać produktów przeznaczonych do instalacji gazowych zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku montażu z rurą miedzianą, należy zastosować tuleję wzmacniającą.