

Link do produktu: <https://ficamp.pl/zestaw-polaczeniowy-truma-inet-x-p-97.html>



Zestaw połączeniowy Truma iNet X

Cena brutto	2 625,12 zł
Cena netto	2 134,24 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	14 dni
Kod producenta	36450-99

Opis produktu

Zestaw połączeniowy Truma iNet X

Zestaw modernizacyjny Truma CP plus

Szczegóły produktu

- **Przewaga cenowa w porównaniu z zakupem indywidualnym**
- **Zestaw modernizacyjny w jednym pakiecie**
- **Zdalne sterowanie podłączonymi urządzeniami w całej Europie***
- **2-letni pakiet na serwis firmy Truma w zakresie zdalnego sterowania dołączony do zakupu nowego urządzenia Truma iNet X Connect**

Opis produktu

Truma iNet X Connectivity Set to centralny system operacyjny systemu Truma iNet X do doposażenia firmy Truma CP plus. Panel Truma iNet X jest centralnym systemem operacyjnym systemu Truma iNet X.

Moduł zdalny Truma iNet X Connect umożliwia korzystanie z aplikacji Truma iNet X App podczas podróży. Teraz można wygodnie zdalnie sterować urządzeniami podłączonymi do systemu iNet X i wyświetlać ich status bez konieczności przebywania w pobliżu pojazdu. Wystarczy aktywować serwis zdalnego sterowania** i można ruszać w drogę.

- **nieskomplikowane:** szybkie połączenie i instalowanie za pośrednictwem aplikacji
- **mobilny prawie w całej Europie:** Dostęp do wielu sieci*
- **variabel:** Serwis zdalnego sterowania można elastycznie rezerwować

Właściwości/Szczegóły techniczne (Nr artykułu: 36413-01)

Producent	Firma Truma
Wyświetlacz	TFT-LCD 4,3" (rezystancyjny)
Zakres temperatur pracy	-30 °C do +70 °C
Zakres temperatur przechowywania	-30 °C do +70 °C
Interfejsy	Magistrala TIN, magistrala CI, magistrala CAN, Bluetooth
Zasilanie	12 V (8 V - 16 V)
Zużycie energii	1,5 W (13 mA)
Akumulator	Bateria CR 2032
Waga	ok. 150 g
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	96,7 x 120,1 x 31 mm

Właściwości/Szczegóły techniczne (Nr artykułu: 36450-01)

Producent	Firma Truma
SIM	Zintegrowany eSim
Zakres temperatur pracy	-30 °C do +60 °C
Interfejsy	Molex 4-PIN (CAN & zasilanie) GSM, 4G/LTE
Zasilanie	12 V
Średnie zużycie energii	40 mA (12 V)
Waga	Około 250 g
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	150 x 150 x 38 mm

Zakres dostawy:

Firma Truma iNet X Connect, Truma iNet X Panel, ramka maskująca iNet X Panel, wkładka iNet X Connectivity Set, kabel CAN 3 m, opaski kablowe 100 x 2,5 mm czarne, uchwyt bezpiecznika z bezpiecznikiem 1 AF, instrukcja montażu, instrukcja obsługi

Pasujące artykuły:

iNet X czujnik temperatury w pomieszczeniu (47000-00140)

iNet X czujnik temperatury zewnętrznej (36430-01)

Uniwersalny kabel CI do iNet X, 1m (47000-00172)

Aby poczuć się jak w domu

Włączyć klimatyzację z plaży czy podkręcić ogrzewanie ze stoku?

Dzięki firmie Truma iNet X Connect jest to teraz bardzo łatwe i niemal ogólnoeuropejskie * za pośrednictwem aplikacji! Moduł zdalny można szybko i łatwo połączyć z systemem Truma iNet X i aktywować serwis firmy Truma.

Serwis: Serwis jest aktywowany za pośrednictwem aplikacji Truma iNet X i umożliwia sterowanie podłączonymi urządzeniami za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. Wraz z zakupem automatycznie otrzymuje się 2-letni pakiet na serwis w zestawie. Rozpoczyna się od momentu aktywacji w aplikacji Truma iNet X App.

Po pierwszych 2 latach można korzystać z aplikacji Truma iNet X App, aby za opłatą elastycznie rezerwować dodatkowe 30- lub 365-dniowe pakiety**. Nie są one również automatycznie przedłużane.

Ceny:

- 30 dni: 7 €
- 365 dni: 69 €

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.
Ogólne warunki mają zastosowanie.

Kompatybilność:

Panel Truma iNet X Connect jest kompatybilny z panelem Truma iNet X (Pro) i Aventa 2. Kompatybilny z generacją. Więcej informacji można znaleźć na naszej liście kompatybilności ([Truma iNet X - Lista kompatybilności - Truma](#))

Aplikacja Truma iNet X App jest dostępna w następujących językach: Niemiecki, angielski, francuski, włoski, szwedzki, hiszpański

Więcej informacji, aktualne ceny i warunki można znaleźć na stronie truma.com/connect

Informacje obowiązkowe

Aby móc korzystać z firmy Truma iNet X Connect, należy zaakceptować [Terms of Use \(T&Cs\)](#). Prosimy o zapoznanie się z treścią warunków użytkowania przed dokonaniem zakupu na stronie truma.com/connect. Aktywując firmę Truma iNet X Connect, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze warunki użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z postanowieniami naszych Ogólnych Warunków Handlowych, prosimy o powstrzymanie się od zakupu lub zwrócenie nieotwartego urządzenia Truma iNetX Connect do sprzedawcy zgodnie z jego polityką zwrotów.